

Part No. **42320**

## 2 PORT TYPE C, DISPLAYPORT 1.2 KVM SWITCH

**SWITCH BETWEEN 2 TYPE C ALT MODE EQUIPPED DEVICES FROM ONE KEYBOARD, MOUSE AND MONITOR**



### DESCRIPTION

Controls two Type C equipped Laptops, smartphones or tablets with a single keyboard, mouse, and display  
 Auto-switch & push button controls make switching simple  
 Supports DisplayPort 1.2 resolutions up to 4K 60Hz 4:4:4 8bit  
 Supports Power Delivery up to 100W, stereo audio and 2 ports USB 2.0  
 2-year warranty

The Lindy 2 Port Type C, DisplayPort 1.2 KVM Switch is a compact solution for providing access and control over two Type C equipped devices with from a single keyboard, mouse, and display. It's an Ideal solution for flexible, plug and play workstations, allowing users to control multiple Laptops, or a single Laptop and another Type C device such as a mobile phone or tablets using Type C with DisplayPort Alt Mode.

Support for resolutions up to 4K Ultra HD 60Hz ensures optimum image quality, perfect for high fidelity graphics in gaming setups, video editing or dual system control workstations. Additional support for High-Dynamic Range ensures video content can be seen with enhanced brightness, greater contrasts, and a much wider colour gamut. A combined 3.5mm audio port allows users to connect a headset, microphone or speakers to add immersive 2-channel audio, while additional USB peripherals can be connected via the 2 ports USB 2.0.

Connecting an additional Type C power supply (optional, not included) ensures host devices can be powered and charged through the 100W Type C Power Delivery 3.0 input port. Perfect when mains power outlets are in short supply, and improves cable management for minimalist installations.

This device switches automatically when only one active source is connected, while when multiple devices are connected, switching is also possible by pushing the select button on the front panel for simple and reliable control, great for both professional and first-time users.

Please Note: Type C sources must support DisplayPort Alternate mode for video output, smartphones and tablets can only display a mirror image. Fast Role Swap feature is not supported.

### RELATED PRODUCTS

42346  
 42347  
 39312  
 43278

## 2 PORT TYPE C, DISPLAYPORT 1.2 KVM SWITCH

### SPECIFICATIONS

<b>AV Interface</b>	USB Type C, DisplayPort
<b>Console Interfaces</b>	USB
<b>Interface Standard</b>	DisplayPort 1.2, USB 3.2 Gen 2,
<b>Maximum Resolution</b>	3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
<b>HDCP Support</b>	1.3
<b>Supported Audio</b>	Analogue Stereo
<b>Separate Audio Ports</b>	3.5mm (Female)
<b>Serial Interface</b>	-
<b>Console Number</b>	1
<b>Max Number PC/Server</b>	2
<b>Cascadable</b>	-
<b>Switching Method</b>	Push Button & Autoswitching
<b>19" Rack Mountable</b>	-
<b>Special Features</b>	Power Delivery 3.0 up to 100W on port 2, active LED indicators

### PHYSICAL PROPERTIES

<b>Dimensions (approx.) WxDxH</b>	78x78x26.8mm (3.07x3.07x1.06in)
<b>Housing Material</b>	Metal
<b>Net Weight</b>	1.465kg (3.23lb)
<b>Operating Temperature</b>	5°C - 45°C (32°F - 104°F)
<b>Storage Temperature</b>	-15°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Humidity</b>	0 - 90% RH (non-condensing)
<b>Power Requirements</b>	7.5W
<b>Colour</b>	Dark grey

### CONNECTORS

<b>Console Interfaces</b>	DisplayPort (Female), 2 x USB Type A (Female), 3.5mm (Female)
<b>PC/Server Interfaces</b>	2 x Type C (Female)
<b>Other Interfaces</b>	-
<b>Power</b>	Type C PD (Female) (optional)

### MISCELLANEOUS

<b>Packaging Type</b>	Carton Box
<b>Packaging Dimension</b>	183x53x138mm (7.2x2.09x5.43in)
<b>Gross Weight</b>	1.55kg (3.42lb)
<b>Warranty (Years)</b>	2
<b>Certificated</b>	CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

### PURCHASING INFORMATION

<b>No.</b>	42320
<b>EAN</b>	4002888423205

### PACKAGING CONTENTS

Type C DP 1.2 KVM Switch  
2 x Type C Cable, 0.5m  
Lindy Manual



Artikelnr. 42320

## 2 PORT TYP C, DISPLAYPORT 1.2 KVM SWITCH

SCHALTET ZWISCHEN 2 PCS MIT TYP C ALT MODE VON EINER KONSOLE (TASTATUR, MAUS, MONITOR) UM



### BESCHREIBUNG

Steuert zwei mit Typ C ausgestattete Laptops, Smartphones oder Tablets über nur eine Tastatur, Maus und Display  
Einfaches Umschalten durch Auto-Switch oder Taste  
Unterstützt DisplayPort 1.2 Auflösungen bis 4K 60Hz 4:4:4 8Bit  
Unterstützt Power Delivery bis 100W, Stereo-Audio und 2 Ports USB 2.0  
2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](https://lindy.de/Garantie)

### VERWANDTE PRODUKTE

42346  
42347  
39312  
43278

Der Lindy 2 Port Typ C, DisplayPort 1.2 KVM Switch ist eine kompakte Desktop-Lösung für den Zugriff auf und die Steuerung von zwei mit USB Typ C ausgestatteten Geräten wie z.B. Laptops, Tablets oder Smartphones über eine einzige Konsole aus Tastatur, Maus und Monitor. Er ist die ideale Lösung für eine flexible Plug & Play-Arbeitsstation, da Anwender mehrere Laptops steuern können oder alternativ einen Laptop und ein Typ-C-Gerät wie z.B. ein Smartphone oder Tablet mit DisplayPort-Alt-Mode-Unterstützung.

Die Unterstützung von Auflösungen bis zu 4K Ultra HD 60Hz sorgt für höchste Bildqualität, perfekt für anspruchsvolle grafische Inhalte in Gaming Setups, Videobearbeitung oder Workstations. Durch die Unterstützung von High Dynamic Range (HDR) werden Videoinhalte mit optimiertem Kontrast und erweitertem Farbraum wiedergegeben. Der 3.5mm Audio-Comboport ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern, Mikrofön oder Lautsprechern für immersive 2-Kanal-Audioqualität. An zwei USB 2.0 Ports können weitere USB-Geräte angeschlossen werden.

Am USB Typ C Power Delivery 3.0 Eingangsport (bis 100W) kann ein Netzteil (nicht enthalten) angeschlossen und Hostgeräte mit Strom versorgt und aufgeladen werden.

Der KVM-Switch schaltet automatisch um, wenn nur eine aktive Quelle angeschlossen ist. Wenn mehrere Geräte angeschlossen sind, kann auch mit der Taste am Switch umgeschaltet werden.

Beachten Sie bitte, dass Typ-C-Quellen für die Videoausgabe den DisplayPort Alternate Mode unterstützen müssen; bei Smartphones und Tablets ist nur eine Spiegelung möglich. Fast Role Swap (FRS) wird nicht unterstützt.

## 2 PORT TYP C, DISPLAYPORT 1.2 KVM SWITCH

### SPEZIFIKATIONEN

<b>AV-Schnittstelle</b>	USB Typ C, DisplayPort
<b>Konsolenschnittstelle</b>	USB
<b>Schnittstellen-Standard</b>	DisplayPort 1.2, USB 3.2 Gen 2,
<b>Maximale Auflösung</b>	3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
<b>HDCP-Unterstützung</b>	1.3
<b>Audio</b>	Analoges Stereo
<b>Separate Audio-Ports</b>	3.5mm (Buchse)
<b>Serielle Schnittstelle</b>	-
<b>Konsolenanzahl</b>	1
<b>Maximale Anzahl PC/Server</b>	2
<b>Kaskadierbar</b>	-
<b>Umschaltmethode</b>	Taste & automatisches Umschalten
<b>Montierbar</b>	-
<b>Spezielle Eigenschaften</b>	Power Delivery 3.0 bis 100W auf Port 2, aktive LED-Anzeigen

### PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH</b>	78x78x26.8mm (3.07x3.07x1.06in)
<b>Gehäusematerial</b>	Metall
<b>Nettogewicht Gerät/e</b>	1.465kg (3.23lb)
<b>Betriebstemperatur</b>	5°C - 45°C (32°F - 104°F)
<b>Lagertemperatur</b>	-15°C - 65°C (-4°F - 140°F)
<b>Feuchtigkeit</b>	0 - 90% RH (nicht kondensierend)
<b>Leistungsaufnahme</b>	7.5W
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau

### ANSCHLÜSSE

<b>Konsolenschnittstelle</b>	DisplayPort (Buchse), 2 x USB Typ A (Buchse), 3.5mm (Buchse)
<b>PC/Server Schnittstelle</b>	2 x Typ C (Buchse)
<b>Weitere Schnittstellen</b>	-

**Stromversorgung / Netzteil** Typ C PD (Buchse) (optional)

### SONSTIGES

<b>Verpackungsart</b>	Karton
<b>Verpackungsmaße</b>	183x53x138mm (7.2x2.09x5.43in)
<b>Gesamtgewicht</b>	1.55kg (3.42lb)
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zertifikate</b>	CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

### VERKAUFSINFORMATIONEN

<b>No.</b>	42320
<b>EAN</b>	4002888423205

### LIEFERUMFANG

Typ C DP 1.2 KVM Switch  
2 x Typ C Kabel, 0.5m  
Lindy Handbuch



Art. 42320

## SWITCH KVM TIPO C DISPLAYPORT 1.2, 2 PORTE

COMMUTA DUE DISPOSITIVI TIPO C ALT MODE DA UNA TASTIERA, UN MOUSE E UN MONITOR



### DESCRIZIONE

Controllo di due laptop, smartphone o tablet dotati di Tipo C con una tastiera, mouse e display  
Commutazione automatica o tramite pulsante  
Supporta risoluzioni DisplayPort 1.2 fino a 4K 60Hz 4:4:4 8bit  
Supporto Power Delivery fino a 100W, audio stereo e 2 porte USB 2.0  
2 anni di garanzia

Lo Switch KVM Tipo C DisplayPort 1.2 di Lindy è una soluzione compatta per garantire l'accesso e il controllo di due dispositivi dotati di porta USB Tipo C da un'unica tastiera, mouse e display. È una soluzione ideale per postazioni di lavoro flessibili, plug and play, che permette agli utenti di controllare più laptop, o un singolo laptop e un altro dispositivo come uno smartphone o tablet utilizzando la porta USB Tipo C con funzione DisplayPort Alt Mode.

Il supporto alle risoluzioni fino a 4K Ultra HD 60Hz garantisce una qualità d'immagine ottimale, perfetta per la progettazione di grafica ad alta fedeltà, in configurazioni gaming, video editing o workstation di controllo di due sistemi. Il supporto aggiuntivo per l'High-Dynamic Range assicura che i contenuti video possano essere visualizzati con una maggiore luminosità, miglior contrasto ed una gamma di colori molto più ampia. Una porta audio 3.5mm permette di collegare una cuffia, un microfono o degli altoparlanti per ottenere un sistema audio a due canali più coinvolgente, mentre le periferiche USB aggiuntive possono essere collegate tramite le 2 porte USB 2.0.

Il collegamento di un alimentatore aggiuntivo Tipo C (opzionale, non incluso) consente di alimentare e caricare i dispositivi host attraverso la porta di ingresso Tipo C da 100W Power Delivery 3.0. Perfetto quando le prese di corrente scarseggiano e permette di migliorare la gestione dei cavi per installazioni più minimaliste.

Questo dispositivo commuta automaticamente se viene collegata una sola sorgente attiva, mentre quando sono collegati più dispositivi, la commutazione è possibile anche premendo il pulsante di selezione sul pannello frontale per un controllo semplice e affidabile, ottimo sia per professionisti che per uso domestico.

Nota: le sorgenti Tipo C devono supportare la modalità DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento del segnale video, smartphone e tablet possono visualizzare solo un'immagine speculare. La funzione Fast Role Swap non è supportata.

### PRODOTTI CORRELATI

42346  
42347  
39312  
43278

## SWITCH KVM TIPO C DISPLAYPORT 1.2, 2 PORTE

### SPECIFICHE

<b>Interfaccia AV</b>	USB Tipo C, DisplayPort
<b>Interfaccia Consolle</b>	USB
<b>Standard delle Interfacce</b>	DisplayPort 1.2, USB 3.2 Gen 2,
<b>Risoluzione Massima Supportata</b>	3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
<b>Supporto HDCP</b>	1.3
<b>Supporto Audio</b>	Stereo analogico
<b>Porte Audio Separate</b>	3.5mm (femmina)
<b>Interfaccia Seriale</b>	-
<b>Numero di Consolle</b>	1
<b>Numero Massimo di PC/Server</b>	2
<b>Installabile in Cascata</b>	-
<b>Metodo di Commutazione</b>	Commutazione automatica e tramite pulsante
<b>Installabile a Rack 19"</b>	-
<b>Funzioni Particolari</b>	Power Delivery 3.0 fino a 100W sulla porta 2, indicatori LED attivi

### CARATTERISTICHE FISICHE

<b>Dimensioni (ca.)LxAxP</b>	78x78x26.8mm (3.07x3.07x1.06in)
<b>Materiale della scocca</b>	Metallo
<b>Peso Netto</b>	1.465kg (3.23lb)
<b>Temperatura Operativa</b>	5°C - 45°C (32°F - 104°F)
<b>Temperatura di Stoccaggio</b>	-15°C - 65°C (-4°F - 140°F)
<b>Umidità</b>	0 - 90% RH (senza condensa)
<b>Assorbimento di Corrente</b>	7.5W
<b>Colore</b>	Grigio scuro

### CONNETTORI

<b>Interfacce della Consolle</b>	DisplayPort (femmina), 2 x USB Tipo A (femmina), 3.5mm (femmina)
<b>Interfacce per PC/Server</b>	2 x Tipo C (femmina)
<b>Altre Interfacce</b>	-
<b>Alimentazione</b>	Tipo C PD (femmina) [opzionale]

### VARIE

<b>Tipo Confezione</b>	Scatola di cartone
<b>Dimensione Confezione</b>	183x53x138mm (7.2x2.09x5.43in)
<b>Peso Lordo</b>	1.55kg (3.42lb)
<b>Garanzia (Anni)</b>	2
<b>Certificazioni</b>	CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

<b>No.</b>	42320
<b>EAN</b>	4002888423205

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Switch KVM Tipo C DisplayPort 1.2, 2 porte  
2 cavi Tipo C, 0.5m  
Manuale Lindy





N° Art. 42320

## SWITCH KVM 2 PORTS TYPE C, DISPLAYPORT 1.2

COMMUTATION DE DEUX APPAREILS ÉQUIPÉS EN USB-C ALT MODE À PARTIR D'UN ENSEMBLE CLAVIER, SOURIS E'



### DESCRIPTION

- Contrôlez deux ordinateurs portables, smartphones ou tablettes équipés en USB-C avec un ensemble clavier, souris et écran.
- La commutation automatique et le bouton-poussoir facilitent le choix de l'appareil à contrôler
- Prise en charge des résolutions DisplayPort 1.2 jusqu'à 4K 60Hz 4:4:4 8bit
- Prend en charge la fonction Power Delivery jusqu'à 100W, l'audio stéréo et 2 ports USB 2.0
- Garantie 2 ans

Le Switch KVM 2 ports Type C, DisplayPort 1.2 de Lindy est une solution compacte permettant d'accéder et de contrôler deux appareils équipés en USB-C à partir d'un ensemble clavier, souris et écran. C'est une solution idéale pour les postes de travail flexibles, plug and play, permettant aux utilisateurs de contrôler plusieurs ordinateurs portables, ou un seul ordinateur portable et un autre appareil équipé en USB-C tel qu'un téléphone portable ou des tablettes utilisant le type C avec la fonction DisplayPort Alt Mode.

La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit une qualité d'image optimale, parfaite pour les graphiques haute fidélité dans les configurations de gaming, le montage vidéo ou les postes de travail possédant deux systèmes à contrôler. La prise en charge supplémentaire de la plage dynamique élevée (HDR) garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Un port audio combiné de 3,5 mm permet aux utilisateurs de connecter un casque, un microphone ou des haut-parleurs pour ajouter un son immersif à 2 canaux, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être connectés via les 2 ports USB 2.0.

La connexion d'une alimentation supplémentaire de type C (en option, non incluse) permet d'alimenter et de charger les périphériques hôtes via le port d'entrée 100W Type C Power Delivery 3.0. Cette solution est idéale lorsque les prises de courant sont rares et améliore la gestion des câbles pour les installations minimalistes.

Cet appareil commute automatiquement lorsqu'une seule source active est connectée, tandis que lorsque plusieurs appareils sont connectés, la commutation est également possible en appuyant sur le bouton de sélection situé sur le panneau avant pour un contrôle simple et fiable, idéal pour les professionnels et les débutants.

Remarque : les sources de type C doivent prendre en charge la fonction DisplayPort Alternate Mode pour la sortie vidéo, les smartphones et les tablettes ne peuvent afficher qu'une image miroir. La fonction Fast Role Swap n'est pas prise en charge.

### PRODUITS RATTACHÉS

42346  
42347  
39312  
43278

## SWITCH KVM 2 PORTS TYPE C, DISPLAYPORT 1.2

### SPÉCIFICATIONS

<b>Interface AV</b>	USB Type C, DisplayPort
<b>Interface console</b>	USB
<b>Normes</b>	DisplayPort 1.2, USB 3.2 Gen 2,
<b>Résolution maximale</b>	3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit

<b>Prise en charge HDCP</b>	1.3
<b>Audio</b>	Stéréo analogique

<b>Ports audio dédiés</b>	3.5mm (femelle)
<b>Interface série</b>	-

<b>Nombre de consoles</b>	1
<b>Nombre maximal d'utilisateurs</b>	2
<b>Cascadable</b>	-
<b>Méthode de commutation</b>	Bouton poussoir & commutation automatique

<b>Montage rack</b>	-
<b>Caractéristiques spécifiques</b>	Power Delivery 3.0 jusqu'à 100W sur le port 2, indicateurs d'activité par LED

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

<b>Dimensions (approx.) LxIxH</b>	78x78x26.8mm (3.07x3.07x1.06in)
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Matériau du boîtier</b>	Métal
<b>Poids net</b>	1.465kg (3.23lb)

<b>Température de fonctionnement</b>	5°C - 45°C (32°F - 104°F)
<b>Température de stockage</b>	-15°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Humidité relative</b>	0 - 90% RH (sans condensatior)

<b>Puissance</b>	7.5W
<b>Couleur</b>	Gris

### CONNECTEURS

<b>Connecteurs côté console</b>	DisplayPort (femelle), 2 x USB Type A (femelle), 3.5mm (femelle)
---------------------------------	--

<b>Connecteurs côté console</b>	2 x Type C (femelle)
---------------------------------	----------------------

<b>Autres connecteurs</b>	-
---------------------------	---

<b>Alimentation</b>	Type C PD (femelle) (optionnel)
---------------------	---------------------------------

### DIVERS

<b>Type d'emballage</b>	Emballag en carton
<b>Dimensions de l'emballage</b>	183x53x138mm (7.2x2.09x5.43in)
<b>Poids brut</b>	1.55kg (3.42lb)
<b>Garantie (années)</b>	2
<b>Certifié</b>	CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

### INFORMATIONS COMMERCIALES

<b>No.</b>	42320
<b>EAN</b>	4002888423205

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Switch KVM Type C DP 1.2  
 2 x câble Type C, 0.5m  
 Manuel Lindy

